

<p>Дополнительный патрон ДПГ-3 (или эквивалент)</p>	<p>Дополнительный патрон должен соответствовать техническим условиям. Дополнительный патрон в комплекте с противогазами предназначен для защиты населения от вредных веществ: аммиака, диметиламина, хлора, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, синильной кислоты, фурфурола, фосгена, этилмеркаптана, сероводорода, и хлористого водорода.</p> <p>Технические характеристики: Сопротивление патрона постоянному потоку воздуха при расходе воздуха - 30 дм³/мин - не более 10 мм вод. ст. (98,1 Па)</p> <p>Время защитного действия по аммиаку при концентрации 5 мг/дм³ не менее 50 мин.</p> <p>Масса патрона не более 350г.</p> <p>Качество резьбы должно соответствовать ГОСТ 8762-75.</p> <p>Комплектность:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Патрон дополнительный ДПГ в металлическом корпусе, который должен обладать следующими свойствами: деформироваться, не разрушаться, позволять визуально (без проведения испытаний) определить видимые повреждения, дефекты.2. Соединительная трубка.3. Вставка.4. Упаковка и маркировка продукции согласно ТУ изготовителя.5. Формуляр на изделие. <p>Дата изготовления - 2013 год.</p> <p>Гарантийный срок хранения - не менее 10 лет.</p> <p>Особенности в маркировке: на доньшке патрона методом штамповки выдавлен год производства.</p> <p>Копия формуляра с отметкой представителя заказчика МО РФ (ПЗ), заверенная печатью производителя и поставщика.</p>
---	---